



imagina una solución de impresión para la empresa capaz de procesar cualquier documento



Imagina una impresora láser tan profesional que nunca pusieras en duda su rendimiento. La serie ML-4550 de Samsung se adapta a las condiciones más exigentes gracias a su gran velocidad de impresión (43 ppm/A4), impresión a dos caras y disco duro. Con la serie ML-4550 de Samsung, es fácil de imaginar.

Impresora láser monocromo Samsung ML-4550/51N/51ND



www.samsung.es

Características técnicas

	ML-4550	ML-4551N	ML-4551ND
Impresión Velocidad * Resolución Tiempo hasta la primera impresión	Hasta 43 ppm en formato A4 (45 ppm en formato carta) Salida efectiva de hasta 1.200 x 1.200 ppp 8,5 segundos (en estado listo)		
Controlador Procesador Memoria Emulación Interfaz Tipos de letra Sistemas operativos compatibles	Samsung 500 MHz 128 MB (Máx. 512 MB) PS3, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON, PDF Direct USB 2.0 de alta velocidad, IEEE1284 Paralelo, Ethernet 10/100 Base TX 45 escalables, 1 Bitmap, 136 PS3, OCR Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bits)/2003 Server(32/64bits)/Vista, Varios sistemas operativos Linux, incluyendo Red Hat 8-9, Fedora Core 1-3, Mandrake 9.2-10.1 y SuSE 8.2-9.2, Mac OS 8.6 - 9.2/10.1 - 10.4		
Papel Capacidad y tipos de entrada Capacidad y tipos de salida Dos caras Tamaño del papel Papel especial	Opcional	Bandeja tipo cassette de 500 hojas, bandeja especial de 100 hojas 250 hojas boca abajo, 100 hojas boca arriba Opcional 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm Transparencias, etiquetas, postales, sobres	Integrado
General Dimensiones netas (An x Pr x Al) Peso neto Nivel de ruido **	396 x 453 x 353 mm 17,83 kg Menos de 57 dBA (imprimiendo) / Menos de 35 dBA (en espera)		396 x 526 x 353 mm 19,1 kg

* La velocidad de impresión puede variar dependiendo del sistema operativo, la potencia de cálculo, los programas utilizados, el método de conexión, el tipo y tamaño del papel, y la complejidad del documento a imprimir.
** Presión acústica, ISO7779

Accesorios y opciones

Consumibles	Estándar: Rendimiento medio del cartucho 10.000 páginas estándar Alto rendimiento: Rendimiento medio del cartucho 20.000 páginas estándar Rendimiento del cartucho según ISO/IEC 19752	ML-D4550A ML-D4550B
Memoria	128 MB SDRAM 256 MB SDRAM 256 MB SDRAM	ML-MEM150 ML-MEM160
Red cableada	Ethernet 10/100 Base TX interna (opcional para ML-4550)	ML-NWA20N
Dos caras	Unidad de impresión a dos caras ***	ML-3560U1
Disco duro	Disco duro de 40 GB	ML-HDK210
Alimentación secundario tipo cassette	Bandeja secundaria tipo cassette de 500 hojas	ML-S4550A
Tercera bandeja	Tercera bandeja tipo cassette de 500 hojas	
Cuarta bandeja	Cuarta bandeja tipo cassette de 500 hojas	



Cartucho de tóner



Memoria



Red cableada



Dos caras



Disco duro



Alimentador secundario tipo cassette

Visite la web www.samsungprinter.com para descargar la última versión del software.

*** Sólo integrada en el modelo ML-4551ND.

El diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Las marcas de otras empresas que se mencionan en esta publicación pertenecen a sus correspondientes titulares.

Samsung Electronics Iberia, S. A.
Atención al Cliente: 902 10 11 30



www.samsung.es